吸盤系列 真空緩衝器

Vacuum Cups With fitting

■ 訂購稱呼代號 (有緩衝行程)
How to order

C - **NA** - **PF** - **T** - **S** - **15A** - **10** - **N** - **T**

NA	PF	T	S	15A	10	N	T
金具型式：NA 彈簧內藏；空白 彈簧外露	吸盤型式：PF 標準單層；PA 薄型單層；PJ 雙層；PC 3 層	配管方式：T 縱向配管；Y 橫向配管	迴轉方式：S 可迴轉；H 止迴轉	吸盤直徑	彈簧行程	吸盤材質	接頭型式：T 插芯；O 快接



型式	配管方式	吸盤材質	
C-PFTS	縱向配管 (彈簧外露 - 可迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ2 ～ ϕ95	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si



型式	配管方式	吸盤材質	
C-PFYS	橫向配管 (彈簧外露 - 可迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ2 ～ ϕ200	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si



型式	配管方式	吸盤材質	
C-PFTH	縱向配管 (彈簧外露 - 止迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ2 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si



型式	配管方式	吸盤材質	
C-PFYH	橫向配管 (彈簧外露 - 止迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ2 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si



型式	配管方式	吸盤材質	
C-PATS	縱向配管 (彈簧外露 - 可迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ10 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-PAYS	橫向配管 (彈簧外露 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ10 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-PATH	縱向配管 (彈簧外露 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ10 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-PAYH	橫向配管 (彈簧外露 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ10 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-PJTS	縱向配管 (彈簧外露 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ6 ～ ϕ80	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-PJYS	橫向配管 (彈簧外露 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ6 ～ ϕ80	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPFTS	縱向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ1.5 ～ ϕ200	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

吸盤系列 真空緩衝器

Vacuum Cups With fitting

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPFYS	橫向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ 1.5 ～ ϕ 200	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPFTH	縱向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ 1.5 ～ ϕ 50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPFYH	橫向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ 1.5 ～ ϕ 50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPATS	縱向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ 10 ～ ϕ 50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPAYS	橫向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ 10 ～ ϕ 50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPATH	縱向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ 10 ～ ϕ 50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

真空緩衝器

Vacuum Cups With fitting

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPAYH	橫向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ10 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPJTS	縱向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ6 ～ ϕ80	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPJYS	橫向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ6 ～ ϕ80	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPJTH	縱向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ6 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPJYH	橫向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ6 ～ ϕ50	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

		型式	配管方式	吸盤材質	
		C-NAPCTS	縱向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
				S	Si
				U	PU
			吸盤直徑	F	FKM
			ϕ5 ～ ϕ90	NE	導電性 NBR
				SE	導電性 Si

真空緩衝器

Vacuum Cups With fitting



型式	配管方式	吸盤材質	
C-NAPCYS	橫向配管 (彈簧內藏 - 可迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ5 ～ ϕ90	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si



型式	配管方式	吸盤材質	
C-NAPCTH	縱向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ5 ～ ϕ60	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si



型式	配管方式	吸盤材質	
C-NAPCYH	橫向配管 (彈簧內藏 - 止迴轉)	N	NBR
		S	Si
		U	PU
	吸盤直徑	F	FKM
	ϕ5 ～ ϕ60	NE	導電性 NBR
		SE	導電性 Si