


VS 型 軸向油封

V-Ring Size List, Rotary Seals-VS

- (A) 材質：NBR(耐溫-40°C~+100°C) FKM(耐溫-25°C~+150°C)
- (B) 特性：旋轉作動用，軸心不需特別加工，可容許軸心少許偏斜，單向或雙向運轉皆可使用。
- (C) 注意：1. 如果軸徑尺寸，剛好適用於兩種規格油封時，請選用大規格的油封。
2. 具高度彈性，可防油、水、塵。
3. 伸張力達300%，安裝時可繞過各種凸出物。
- (D) 相關產品：VE 型、VA 型、VS 型、VL 型

材質 Material : NBR60° / FKM60°

單位 unit: mm



品牌 Brand :
CNL / FORSHEDA

CNL 編號 Parts No.	內徑 d	外徑 D	油封高度 H	內環厚度 B	適用軸徑 C
VS-5	4	8	5.2	3.9	4.5-5.5
VS-6	5	9	5.2	3.9	5.5-6.5
VS-7	6	10	5.2	3.9	6.5-8
VS-8	7	11	5.2	3.9	8-9.5
VS-10	9	15	7.7	5.6	9.5-11.5
VS-12	10.5	16.5	7.7	5.6	11.5-13.5
VS-14	12.5	18.5	7.7	5.6	13.5-15.5
VS-16	14	20	7.7	5.6	15.5-17.5
VS-18	16	22	7.7	5.6	17.5-19
VS-20	18	26	10.5	7.9	19-21
VS-22	20	28	10.5	7.9	21-24
VS-25	22	30	10.5	7.9	24-27
VS-28	25	33	10.5	7.9	27-29
VS-30	27	35	10.5	7.9	29-31
VS-32	29	37	10.5	7.9	31-33
VS-35	31	39	10.5	7.9	33-36
VS-38	34	42	10.5	7.9	36-38
VS-40	36	46	13	9.5	38-43
VS-45	40	50	13	9.5	43-48
VS-50	45	55	13	9.5	48-53
VS-55	49	59	13	9.5	53-58
VS-60	54	64	13	9.5	58-63
VS-65	58	68	13	9.5	63-68
VS-70	63	75	15.5	11.3	68-73
VS-75	67	79	15.5	11.3	73-78
VS-80	72	84	15.5	11.3	78-83
VS-85	76	88	15.5	11.3	83-88
VS-90	81	93	15.5	11.3	88-93
VS-95	85	97	15.5	11.3	93-98
VS-100	90	102	15.5	11.3	98-105
VS-110	99	113	18	13.1	105-115
VS-120	108	122	18	13.1	115-125
VS-130	117	131	18	13.1	125-135
VS-140	126	140	18	13.1	135-145
VS-150	135	149	18	13.1	145-155

CNL 編號 Parts No.	內徑 d	外徑 D	油封高度 H	內環厚度 B	適用軸徑 C
VS-160	144	160	20.5	15	155-165
VS-170	153	169	20.5	15	165-175
VS-180	162	178	20.5	15	175-185
VS-190	171	187	20.5	15	185-195
VS-199	180	196	20.5	15	195-210



V
型
環